

Computer Science (Objective)

(For All Sessions)

(Group-II) (گروپ-II) Time: 15 minutes

Marks: 10

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیں ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں، جس جواب کو آپ درست سمجھیں جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے جڑ C, B, A یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا چین کی سیاہی سے بھر دیں۔

Note: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

1.1. ارے ایک _____ سٹرکچر ہے۔

1.1. An array is a _____ structure.

- (A) Loop لوپ (B) Control کنٹرول (C) Data ڈیٹا (D) Conditional مشروط

2. What is the index number of last element of an array with 7 elements?

2. 7 ارکان والے ارے کے آخری رکن کا انڈیکس کیا ہوگا؟

- (A) 7 (B) 5 (C) 6 (D) 3

3. A function cannot return more than _____ values.

3. ایک فنکشن سے زیادہ قیمتیں ریٹرن نہیں کر سکتا۔

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

4. _____ means to transfer the control to another function.

4. _____ سے مراد کوڈ ایک اور فنکشن میں ٹرانسفر کرنا ہے۔

- (A) Defining ڈیفائننگ (B) Rewriting ری رائٹنگ (C) Including انکلوڈنگ (D) Calling کالنگ

5. The extension of header file is:

5. ہیڈر فائل کی ایکسیشن ہوتی ہے۔

- (A) .C (B) .CPP (C) .h (D) .txt

6. _____ are the values that do not change during the whole extension.

6. _____ وہ قیمتیں جو پروگرام کے چلتے ہوئے تبدیل نہیں ہوتیں۔

- (A) Variable متغیرات (B) Constants کانسٹنٹس (C) Strings سٹرنگز (D) Comments کمنٹس

7. Which of the following is valid line of code?

7. ان میں سے کوڈ کی کون سی لائن صحیح ہے؟

- (A) int = 30; (B) line = this is a line; (C) float = 4.3; (D) Char grade = 'A';

8. scanf() is an example of _____ function.

8. scanf() فنکشن کی ایک مثال ہے:

- (A) input ان پٹ (B) Output آؤٹ پٹ (C) Logical منطقی (D) Math ریاضی

9. What will be the output of following code?

9. درج ذیل کوڈ کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟

```
int m = 0, n = 5;
if (m%n>1)
printf("Success");
else
printf("Looser");
```

- (A) Success (B) Looser (C) "Success" (D) "Looser"

10. A set of multiple instructions enclosed in braces is called a _____.

10. قوسین میں بند ایک سے زیادہ ہدایات کا سیٹ _____ کہلاتا ہے:

- (A) Box باکس (B) List لسٹ (C) Block بلاک (D) Job جوب